


PLASMA-VISION



Con la serie PLASMA-VISION è possibile stoccare sacche di plasma ed emoderivati a -20°C in un congelatore provvisto di triplo vetro temprato: questo permette di avere sotto controllo già dall'esterno i prodotti, mantenendoli sempre alla corretta temperatura di conservazione. I PLASMA-VISION 2T consentono di conservare prodotti a temperatura positiva e altri a temperatura negativa in un'unica struttura: ad esempio sangue a temperatura positiva ($+4^{\circ}\text{C}$) e plasma congelato a -20°C .

PLASMA-VISION range allows storing blood bags and blood related products at -20°C in a freezer equipped with triple glass door; this will keep under visual control the stored products while maintaining the correct storage temperature.

PLASMA-VISION 2T will preserve in single equipment products needing positive temperature storage and others needing negative temperature; for example, blood at $+4^{\circ}\text{C}$ and frozen plasma at -20°C .

Plasma Vision 400

400 lt
L 600
P 655
H 1955



Plasma Vision 700

700 lt
L 720
P 825
H 2050



Plasma Vision 400 2T

400 lt
(200+200)
L 600
P 655
H 2015



Plasma Vision 500 2T

500 lt
(250+250)
L 720
P 765
H 2080



PLASMA-VISION 2T

$+2^{\circ}\text{C}$ $+15^{\circ}\text{C}$
 -15°C -20°C


Porta a vetro temprato, antiappannante e termoisolante di triplo spessore con profilo in alluminio anodizzato, conforme alle normative di sicurezza vigenti. Maniglia a tutta lunghezza per una corretta presa, guarnizione magnetica di tenuta sui quattro lati, chiusura automatica con molla di ritorno e fermo porta a 90° .

Triple glass heat treated door, anti-mist, anodized alu profiles, in accordance with safety regulations. Full length door handle for a secure grip, magnetic gasket on four sides, automatic recovery and door stop at 90° .



PLASMA-VISION 2T

+2°C +15°C
-15°C -20°C



Plasma Vision 700 2T

700 lt
(300+300)
L **720**
P **885**
H **2050**



PLASMA-VISION 2T

MODELLO MODEL	400	700	400 2T	500 2T	700 2T
Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)	347 (12,26)	620 (21,91)	170+160 (6,01+5,66)	249+230 (8,80+8,13)	260+265 (9,19+9,37)
Capacità lorda lt (cu ft) - Gross capacity lt (cu ft)	347 (12,26)	620 (21,91)	170+181 (6,01+6,39)	249+261 (8,80+9,22)	288+305 (10,18+10,78)
Campo di temperatura - Temperature range	-15 - 20°C		+2 +15°C / -15 - 20°C		
N. ripiani in dotazione - Nr. of provided shelves	3	3	2+2	2+2	2+2
N° max ripiani /cassetti o cestelli Max. nr of shelves/drawers or baskets	4	5/5	3+3	3+3	3+3
Nr. max rack per 12 sacche (450 ml) Max. nr of racks for 12 plasma bags (450 ml)	✗			18	18
Controllore elettronico - Electronic controller	ECT-F Touch				
Dim. esterne mm (LxPxH) - External dimension mm (WxDxH)	600x655x1955	720x825x2050	600x655x2015	720x765x2080	720x885x2050
Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal dimensions mm (WxDxH)	500x493x1405	600x686x1505	500x496x685 500x496x730	600x588x703 600x588x740	600x686x700 600x686x740
Registrazione della temperatura - Temperature recording					
Sistema di allarme acustico e visivo Acoustic and visual alarm system					
Allarme acustico e visivo in black out Visual and acoustic alarm during power failure					
Sonda simulatore prodotto PT100 Product temperature PT100 simulation probe	✓				
Elettroserratura per controllo multi-accessi Electric digital key lock, multi access control					
Contatti esterni (RS485+Ethernet+contatti puliti) External terminal board (RS485/Ethernet/Dry contact)					
Sensori di corrente e tensione - Mains and tension sensors					
Termostato di sicurezza - Safety thermostat					
Test di autodiagnosi preventiva - Preventive self-diagnostic test					
Funzione Night & Day per risparmio energetico Power saving Night&Day function					
Finitura Esterno/Interno - Outer/inner structure	B+B or B+X		B+B		B+X
Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm Insulation thickness (sides/back) mm	50/70	60	50/70	60/75	60
Tipo di porta - Door type	Vetrata - Glass door				
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Ventilata - Forced air				
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R404A				
Sbrinamento - Defrost	Automatico con evaporizzazione di acqua di condensa Automatic with condensate water vaporization				Automatico Automatic
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Rullini (ø 20mm) Rollers (ø 20mm)	Piedi (H=130 mm) Feet (H=130 mm)	Rullini (ø 20mm) Rollers (ø 20mm)	Piedi (H=130 mm) Feet (H=130 mm)	
Illuminazione interna - Internal light	led				
Intercambiabilità ripiani/cassetti Shelves/drawers interchange system	✓				
Consumo (Kwatt/24h) - Power consumption (kW/24h)	12,5	14,8	9,4	11,5	14,8
Potenza assorbita Kw (Amp) Instant power consumption kW(Amp)	0,65 (3)	1,3 (4)	0,3 / 0,6 (1,8 / 4A)	0,3 / 0,6 (1,8 / 4A)	0,4+1,8 (1,4+5,8)
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	49	52	53	52	56

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside

B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside